

IBECO Betongtätning 10kg

ARBETSTEMPERATUR:

- +5 - +25°C

HÄRDNINGSTID:

- +10°C 6-8 minuter
- +20°C 1-2 minuter

Mycket snabbhärdande och krympfritt tätningsmedel för alla typer av brunnar och material. Idealisk för mindre reparationer. Betongblandningen blandas med vatten i mindre mängder (1 del vatten och 4 delar pulver) och när blandningen blir fast knådas den med händerna till en fast boll. Applicera sedan tätningsmassan för hand. Tätningsmedlet uppnår en relativt hög hållfasthet redan inom några minuter.

OBS! Använd skyddshandskar!

- Snabbhärdande
- Otroligt god fästförmåga
- Krympfri
- Appliceras för hand



Art.nr	RSK nr.		
STBTG		Betongtätning 10 kg	



Varning!

Innehåller: cement, kemikalier.
Kan orsaka hudirritation, allvarliga ögonskador och irritation i luftvägarna.

Försiktighetsåtgärder!

Använd skyddshandskar, andningsskydd och skyddsglasögon.



Om olyckan varit framme!

Skölj ögonen eller huden försiktigt i flera minuter.
Ta bort eventuella kontaktlinser.
Fortsätt sköljning. Sök läkare.