

ARBETSTEMPERATUR

- 20°C - +140°C

CERTIFIERINGAR:

- NSH H1

Smörjmedel för gummipackningar i dricksvatteninstallationer

Smörjmedel för att packningar av gummit i t.ex instick eller mekaniska kopplingar. Mycket goda smörjegenskaper. Produkten är certifierad i enlighet med NSH H1 och överträffar kraven i KTW eller DVGW



Art. nr.	RSK nr.	Storlek	Beskrivning
NLF-050	113 70 01	50 gr	Food Tub
NLF-400	113 70 02	400 gr	Patron
NLF-400SP	113 70 03	400 gr	Food Spray
NLF-1	113 70 04	1 kg	Food 1 Burk
NLF-5	113 70 05	5 kg	Food 1 Hink

ARBETSTEMPERATUR

- 15° C - + 50°C

Smörjmedel för betongrör

Vegetabiliskt miljövänligt smörjmedel för alla rörtyper

Angriper inte gummi, betong eller plast. Mycket goda smörjegenskaper, enkel att applicera med pensel även på våta eller isiga rör. Smörjmedlet bibehåller sin konsistens vid temperaturer från +50 °C till -15 °C.



Art. nr.	RSK nr.	Storlek	
IB-LUB-5	116 73 02	5 kg	